

理学院强耦合物理国际研究实验室光学元件采购项目方案

序号	名称	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页）	单位	数量	单价	总价	备注
1	偏振分束立方	CCM1-PBS252/M, 安装在30 mm笼式立方内, 620-1000 nm, M4螺孔	个	3	3160	9480	
2	光学调整架	POLARIS-K1E2, Ø1英寸, 2个低剖面六角调节器, 一体式挠性臂固定光学元件	个	6	1355	8130	
3	消色差双胶合透镜	AC127-025-B-ML, Ø1/2英寸, f=25 mm, SM05螺纹安装座, 增透膜: 650-1050 nm	个	3	816	2448	
4	笼式装配支杆	ER025, 长1/4英寸(6.4 mm), Ø6 mm	个	12	48	576	
5	笼式装配支杆	ER1-P4, 长1英寸(25.4 mm), Ø6 mm, 一包4个	包	5	181	905	
6	笼式装配支杆	ER1.5-P4, 长1.5英寸(38.1 mm), Ø6 mm, 一包4个	包	5	210	1050	
7	笼式装配支杆	ER2-P4, 长2英寸(50.8 mm), Ø6 mm, 一包4个	包	5	219	1095	
8	转接件	AD1, Ø1英寸外径, 用于厚为0.25英寸的Ø1/2英寸光学元件	个	2	159	318	
9	转接件	SM1A6, 带SM1外螺纹和SM05内螺纹, 厚度0.15英寸	个	5	199	995	
10	转接件	SM1A6T, 带SM1外螺纹和SM05内螺纹, 厚度0.40英寸	个	2	204	408	
11	透镜套管间隔块	SM1S10, 适用于SM1透镜套管, 1英寸长	个	2	128	256	
12	可拆卸的调节器旋钮	F25USK2, 1/4" -100, Ø0.925英寸	个	2	87	174	
13	SM2透镜套筒	SM2L20, 螺纹深度2英寸, 包含一个卡环	个	2	302	604	
14	转接件	SM1T10, SM1 (1.035"-40) 外螺纹, 长1英寸, 带两个锁环	个	5	211	1055	
15	转接件	SM1T2, SM1 (1.035"-40) 外螺纹, 长0.5英寸, 带两个锁环	个	5	206	1030	
16	转接件	SM1A9, 带C-Mount外螺纹和SM1内螺纹, 延长4.4 mm	个	2	187	374	
合计						28898	

