

学院高精度绝缘电阻测试仪、高温箱采购项目方案							
序号	名称	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求 (内容可另附页)	单位	数量	单价	总价	备注
1	高精度绝缘电阻测试仪	体积:180(W)×100(D)×90(D) [mm] 净重:1.8kg 测试电压范围:10~300V, 1V步进 (双路) 测试充电电流:2mA, 25mA, 200mA 绝缘电阻测试:10~500V, 1V步进 输出充电电流:2mA, 25mA, 200mA 电压精度:±2% 电阻测试 测量显示范围:10kΩ~50TΩ 测试精度:±2% 电流测试 测量显示范围:1pA~1mA 测试精度:±2% 量程数量:7 量程工作方式:自动、保持 响应速度:<50ms (量程保持) 测试平均次数:1~100 连续测试间隔:<100ms (量程保持) 其它 充电时间:0~1000s 测量延时:0~1000s 源电阻:200Ω 放电电阻:2kΩ 工作方式:手动、内置的定时器、遥控 特殊测试模式:R-T、I-T 比较器功能:四档 (三档合格, 一档不合格) 存储器:可保存20组数据设定值 标准接口:GPIB, (选件)RS232C, HANDLER接口输出, USB DEVICE (USB TMC and USB	台	1	1.19	1.19	
2	高温试验箱	换气方式:强制热风循环 控制方式:PID控制 电源:AC220V 1Φ 2W 50Hz 最大耗电功率:3.8kW 可运行环境条件:环境温度:0~40℃; 环境温度:75K/h 为止 温度范围:(环境温度+20)℃~+300℃ 温度波动范围:±0.1℃ at +100℃; ±0.2℃ at +200℃; ±0.2℃ at +300℃ 温度偏差:±1.0℃ at +100℃; ±1.5℃ at +200℃; ±2.0℃ at +300℃ 温度上升时间:环境温度至+300℃ 50分钟以内 内腔:防锈处理冷轧钢板,表面喷涂 内腔:不锈钢板 隔热材料:岩棉板 门:单开门(右把手、左铰链) 加热器:电阻加热器 鼓风机:不锈钢制螺旋离心风机 装备品:电源线(设备外约2M)、试样电源控制端子(带端子插座)手动开关风门 标准附件:不锈钢制搁架 2块;不锈钢制搁架 4根;玻璃管保险丝 2个;用户操作手册 1册 内尺寸(W×H×Dmm):600×600×600 外尺寸(W×H×Dmm):1190×970×785 内部容积(L):216 重量(kg):130	台	1	3.8	3.8	
合 计 (万)						4.99	