

2022年湖师院生科院承办浙江省化学竞赛仪器采购项目方案

序号	名称	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求 (内容多可另附页)	单位	数量	单价	总价	备注
1	恒温水浴锅	电源电压：220V-50Hz 消耗功率：1000W 温度波动：±0.5℃ 控温范围：室温+5℃~100℃ 工作室材质：不锈钢内胆 水浴锅排列：双列四孔 工作室尺寸：300*240*110mm	台	10	1050	10500	
2	箱式三用紫外分析仪	1、采用全封闭环保型分子强度ABS材质,注塑模具次成型,牢固、美观。 2、★紫外灯角度可调节,左右两侧设活动操作口。 3、具有防紫外观察窗口滤去99%紫外线,实时观测到样品情况,更直观,更安全。 4、纳米医疗紫外线灯,距离样品20cm紫外线强度达到20 μW/cm²,符合计量标准。 三、技术参数要求: 1、拍照功能:相机支架(选配) 2、波长: 波长254、365nm、可见光 3、滤光片尺寸: 200×50mm 4、紫外灯管: 6W×2支 5、可见光: 4W×1支 6、暗箱: 左右两侧设活动操作口、防紫外观察口 7、紫外灯角度: 可调节 8、紫外线强度: 距离样品20cm紫外线强度达到20 μW/cm²	台	16	1350	21600	

2022年湖师院生科院承办浙江省化学竞赛仪器采购项目方案



3	循环水真空泵	主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降，稳定可靠 冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料 温度：自动控制室温-99度数字显示 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 输入功率：1000W 电压：-220V/50HZ 特点：加热锅设有方形全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造。 可承受最大真空度为0.098Mpa 出厂标配：收集瓶24口500ml一个，旋转（茄形）瓶250ml一个 流量60L/min; 扬程8m; 最大真空度0.098mpa; 单头抽气量：10L/min; 抽气头2个; 容积15L; 工作电压AC220V、50HZ; 电机功率180W; 噪音<50dB; 外型尺寸400*285*420; 重量15kg	台	8	900	7200	
4	数显电热套	规格：250ml 工作电压AC220V、50HZ; 电机功率180W; 最高温度：380℃ 控温精度：1℃ 控温方式：数显控温 温度传感器：PT100 锅口内径：100mm 锅口外径：165mm 内胆材质：玻璃纤维 净重：1.6kg 噪音<50dB;	台	40	260	10400	
合 计				49700.00			

王华