

理学院强耦合物理国际研究实验室光学元件采购项目方案

序号	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求 (内容多可另附页)	名称	单位	数量	单价	总价	备注
1	小型笼杆, 长1/4英寸, Ø4 mm	SR025	个	8	65	520	
2	转接件, SM1(1.035"-40)外螺纹, 长0.5英寸, 带两个锁环	SM1T2	个	2	203	406	
3	SM1透镜套管, 1.0英寸螺纹深度, 带SM1RR卡环, 一包5个	SM1L10-P5	组	2	639	1278	
4	SM1透镜套管, 2.0英寸螺纹深度, 带SM1RR卡环, 一包5个	SM1L20-P5	组	2	740	1480	
5	SM1开槽透镜套管, 1英寸螺纹深度, 包含两个卡环	SM1L10C	个	3	564	1692	
6	Ø12.7 mm不锈钢接杆, M4螺栓, M6螺纹孔, L=20 mm, 5根一包	TR20/M-P5	包	4	212	848	
7	LED安装座, SM1螺纹, 用于TO-18, TO-39, TO-46或T1-3/4封装LED	S1LEDM	个	2	330	660	
8	SM1外螺纹转接件, 用于Ø1英寸离轴抛物面反射镜	SM1MP	个	1	1666	1666	
9	Ø1英寸90°离轴抛物面反射镜, 紫外增强铝膜, 反射焦距=2英寸	MPD129-F01	个	1	1666	1666	
10	精密光学调整架, SM1螺纹, 用于Ø1英寸光学元件, 3个调节器	KS1T	个	2	1097	2194	
11	平面反射镜, Ø1英寸, 宽带介质膜, 350-400 nm	BB1-E01	片	3	1300	3900	
12	平凸透镜, N-BK7, Ø1英寸, f=50 mm, 增透膜: 350-700 nm	LA1131-A	片	1	325	325	
13	平凸透镜, N-BK7, Ø1英寸, f=250 mm, 增透膜: 350-700 nm	LA1461-A		1	303	303	
14	平凸透镜, N-BK7, Ø1英寸, f=500 mm, 增透膜: 350-700 nm	LA1908-A	片	1	303	303	
15	TO-5和TO-39二极管的焊尾式插座	STO5S	个	2	38	76	
16	30 mm笼式立方体, 带二向色滤光片安装座, 公制	CM1-DCH/M	个	2	1646	3292	
17	50:50激光谱线平板分束镜, 25 x 36 mm, 镀膜: 1064 nm, 厚度=1.0 mm	BSW4R-1064	片	1	2988	2988	
18	平板分束镜, UVFS, 25 x 36 mm, 10:90 (R:T), 镀膜: 700-1100 nm, 厚度1 mm	BSN11R	个	1	1260	1260	
19	偏振分束立方, 安装在30 mm笼式立方体内, 420-680 nm, M4螺	CCM1-PBS251/M	个	1	3098	3098	
20	零级半波片, Ø1英寸, SM1螺纹安装座, 532 nm	WPH10M-532	个	1	5323	5323	
21	锥透镜, UVFS, 0.5°, Ø1/2英寸(Ø12.7 mm), 增透膜: 350 - 700 nm	AX1205-A	个	1	2031	2031	
22	K-Cube压电控制器	KPZ101	个	1	6607	6607	
23	Ø1英寸外径的转接件, 用于厚为0.25英寸的Ø1/2英寸光学元件	AD1	个	2	156	312	
合计				45		42228	

