

附件 2 设备技术参数及要求

1. 电动切纸机，品牌：振通 E4606DH

型号：E4606DH 数控切纸机

推纸方式：数控

最大裁切尺寸：460mm

数控：是

最小裁切尺寸：40mm

显示：液晶

裁切厚度：60mm

电源参数：220V(110V) ±10%50HZ(60HZ) 0.8KW

裁切精度：±3mm

净重约：130kg

压纸方式：自动

机器尺寸：825×675×1215mm。

电机主板保修：一年

2. 压电写真机，型号：春天 SP-1800

喷头类型：新五代头

喷头个数：1 支

打印方向：单向打印/双向打印

喷头高度：1.5mm-3mm

平台宽度：1850mm

最大打印宽度：1800mm

收放纸最大承重：40KG（以下）

颜色：C/M/Y/K 4 色

水性材料：背胶/PP/灯箱布/灯片/单透/墙纸等户内材料

油性材料：背胶/PP/灯箱布/灯片/单透/墙纸/车贴等户外材料

印花材料：热转印纸/纯棉等热转印材料

特种材料：相纸/墙纸/油画布/宣纸/网格布/写真布/反光膜等特殊材料

打印精度：爱普生新五代头：1080dpi 6*180 个喷孔

墨栈设计：爱普生新五代头：升降墨栈

喷头清洗：全自动清洗功能

闪喷功能 具有防堵闪喷功能及自动保湿功能
供墨方式 负压式连续供墨
加热方式 嵌入式微电脑智能前/后加热控制系统
风扇 选配 红外风扇 标配 冷风扇
平台吸风调节 平台智能吸风
打印接口 网口 传输更稳定，与电脑系统兼容性更强
工作环境 15-30℃
相对湿度 35%-65%
操作语言 中文/英文 直接切换
操作软件 蒙泰/Photo Print / Meintop
电压 AC220V/110V 50-60HZ
噪音 待机<32db 工作<65db
功率 600W
机器尺寸 2837*455*1300mm
机器重量 165KG
包装尺寸 2870*820*500MM
包装重量 205KG
签订合同前提供原厂售后服务承诺书原件
质保时间 1 年

3. VU 多功能打印机 型号：松普 3360 A3 升级版，打印设备

打印喷头：XP600 喷头
uv 功率：UV 灯 50W
打印方式：6 色单喷头按需喷墨
uv 灯冷却方式：循环水冷+散热片
墨水颜色：C 青 M 品红、Y 黄 K 黑+2W 白
打印分辨率：5760x1440dpi
印刷颜色：六色 C 青 M 品红 Y 黄 K 黑 WW 白
打印速度：8PASS A4 幅面全彩打印/70 秒
最高分辨率：16PASS
最大打印尺寸：33*60 cm（宽*长）
最大介质厚度：20 cm

裸机尺寸: 77cm x 72cm x 60cm 净重: 49 KG

传输数据: 千兆网口

打印输出软件: 专用打印软件

喷头保护方式: 自动清洗/手动清洗

供墨方式: 大墨瓶直接供墨

高度调节: 红外线辅助感应

uv 灯工作温度: 灯表稳定 60 度 高灯表 1cm 40 度

使用环境: 温度 10° -35° 50° -95° F) 湿度 20~ 80%

电压功率: VAC220/110+ 10, 50HZ~60HZ, Power s 35W

电脑配置要求: Windows 系统千兆网口一网络适配器含以下字符

适用墨水种类: UV 墨水/纺织墨水/食用墨水

质保三年

提供原厂售后服务承诺书原件

4. 英国 power8workshop P8WS5 万能工具箱 魄力家用电动组合工具套装

产品详情参数



包装清单

冲击钻（HD05）	台锯护罩（SS05）
曲线锯（JS05）	专用量角器（PT05）
圆锯（CS05）	滚动锯护罩（SG01）
工作灯（WL05）	不锈钢立柱（PF05）
充电器（BFC2）	推杆手柄（PS05）
魔术手柄（UG01）	扩展袋（TBE1）
4.0锂电池（BP40）	配件套装（AS14）
工具箱外壳（WCA05）	配件箱（AC02）

商品信息

产品参数

产品数量：1	产品品牌：英国power8workshop
整箱重量：15kg	整箱包装尺寸：59.4cm x 42.3cm x 30.3cm
电池容量：4.0Ah	圆锯直径：15cm

5. 超级联动立体雕刻机

品牌：北京万象数控雕刻机

型号：T25

产品规格：长 1.6 米，宽：1.1 米，高 1.65 米，净重 680 公斤。包装规格：长 1.8 米，宽 1.3 米，高 1.95 米，总重 860 公斤。

使用普通 220V 民用电，水冷主轴电机 2.2 千瓦，24000 转每分钟。

实际工作平均 2 小时 1 度电，2.2 千瓦高品质水冷主轴，24000 转每分钟。

ER20 夹具，可以装配直径 12 毫米以下的雕刻刀，全钢精加工机身；进口高强度直线导轨、滚珠丝杠；整机带防尘外罩，降噪防尘。

T25 型加工尺寸：圆雕最粗 25 厘米，长 65 厘米；浮雕最宽 25 厘米，长 65 厘米；

6. 超级联动雕刻机

品牌型号：北京万象数控雕刻机 T15

规格尺寸：长 1.4 米，宽 1.4 米，高 1 米，净重 280 公斤。包装尺寸：长 1.5 米，宽 1.5 米，高 1.3 米，总重 350 公斤

使用普通 220V 民用电，风冷主轴电机 1.5 千瓦，24000 转每分钟。

实际工作平均 2 小时 1 度电，1.5 千瓦高品质风冷主轴，24000 转每分钟。

ER11 夹具，可以装配直径 6 毫米以下的雕刻刀，全钢板焊接机身，净重 280 公斤；进口高强度卧式直线导轨、滚珠丝杠；

T15 型加工尺寸：圆雕最粗 15 厘米，长 65 厘米；浮雕最长 95 厘米，宽 65 厘米；

7. 激光雕刻机

品牌型号：显铭 MX1325，180W 单头

产品参数
PRODUCT PARAMETERS

产品型号：	1325型	256色分层输出：	支持
激光功率：	80W/100W/130W/150W	脱机工作：	支持
激光管类型：	封离式CO2激光管	水温要求：	0℃-35℃
工作平台：	铝刀/蜂窝板（二选一）	断电续雕：	有
雕刻速度：	0-1000MM/S	工作幅面：	1300MM×2500MM
定位精度：	<0.01MM	工作电压：	220V±10%/50HZ/60HZ
最小雕刻尺寸：	汉字2*2MM 字母1*1MM	切割速度：	0-500MM/S
精度：	0.0125MM	切割厚度：	0-25MM
控制方式：	DSP	通讯接口：	USB
系统环境：	WINDOWS XP/WIN7/WIN8	冷却方式：	水冷
支持格式：	BMP/PLT/AI/CDR/DXF	断水保护：	有
支持软件：CORELDRAW PHOTOSHOP AUTPCAD 各种服装CAD软件等			
适用材料：双色板、有机玻璃、亚克力、木板、纸张、皮革、布料、橡胶、大理石、 瓷砖、竹筒、毛毡、水晶字、航模、海绵、葫芦等非金属材料。			
适用行业：印刷雕版、服装、皮革、家具、玩具、广告、装饰、建筑装潢、电脑绣花、 剪裁、包装业和纸业、电子电器、竹木制品、工艺品等行业。			

8. 微型多功能木工机床

品牌型号：三匠多功能桌面迷你微型木工机床（7 代豪华版） T5

产品尺寸：24*36*19cm

工作电压：12v-24v

推尺角度：0-90°
切割厚度：26-29mm
夹头范围：1.5-10mm
电机转速：9000/分
锯片孔径：16/20mm
功能：切割、打磨、抛光、雕刻、打孔、正反转、可升降台面、倒装电木铣
要求包含以下配件



9. 木工刨床机

品牌型号：得伟 DW735 电动木工台刨
尺寸：610*560*480mm
电压及功率：220v/2000-2200w
无负载转数：10000/min
可刨削深度/厚度/宽度：3.2mm/5-150mm/330mm
净重：42kg

产品技术规格	
长x 宽x 高	610x560x480 mm
电压：	220 v
功率：	2000-2200 w
无负载转数：	10000 /min
刨削深度：	3.2 mm
可刨削厚度：	5-150mm
可刨削宽度：	330 mm
净重：	42 kg



10. 台钻

品牌型号：福赛台钻 FS-Q5125

1000W参数(激光款)

Product parameters

型号:	FS-Q5125	激光款
A	钻削直径:	φ 25mm (1")
	电机功率:	1000W
	额定功率:	220V 50Hz
	钻夹头:	5-20mm
B	主轴行程:	85mm
	转速级别:	12挡
	主轴转速:	280-2380转
	主轴跳动:	≤0.03mm
	夹头跳动:	≤0.1mm
C	主轴锥度:	B22
D	轴心到立柱的表面:	176mm
E	输出轴到工作台表面:	685mm
F	输出轴到底座表面:	1175mm
	工作台尺寸:	290 × 290mm
	底座尺寸:	460 × 270mm
G	立柱直径:	φ 80mm
H	整机高度:	1600mm
	净重/毛重:	71/75kg
	包装尺寸:	1140 × 490 × 275mm



11. 台钳

品牌型号：泰山 QB200

尺寸：50*25*19cm

钳口宽度/高度/张开度：200/64/210mm

毛重/净重：35/34kg



12. 空气压缩机

品牌型号：PANDA 静音无油空压机 550-24L

功率 W：550 电压 V：220

电流 A：2.8 频率 Hz：50

绝缘等级：B

转速 r/min：1400

气罐容积 L：24

容积流量 L/min：40

工作压力 MPa：0.8

重量 Kg：20

外形尺寸 cm：57*25*55



13. 木工铣床



14. 烘烤箱

品牌型号：翌昇 DY-640A

工作室尺寸：100*80*80cm（宽*高*深）

外箱尺寸：133*115*102cm（宽*高*深）

控温范围：RT*10℃-290℃（建议长时间使用温度不超过 260℃）

控制精度：±1℃

温度均匀度：±2℃%（空载下）

升温速度：≤10℃/分钟（150 度内非线性）

定时范围：1-999min

载物托架：2 块隔板

工作环境温度：5-30℃

功率：6KW

电源电压为：380V-50HZ



15. 大功率吸尘器

品牌型号：志高大功率 4800W 工业吸尘器，100 升至尊款

电压：220v

功率：4800w

频率：50hz

噪音：<82db

净重：27.79kg

毛重：31.4kg

真空度：》24.6kpa

电线总长：7.5m

包装尺寸：620*520*1000mm

要求：包含以下配件

