

理学院强耦合物理国际研究实验室光学元件采购项目方案

序号	名称	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页）	单位	数量	单价	总价	备注
1	安装底座，25 mm x 58 mm x 10 mm，1包5个	BA1S/M-P5	包	10	218.54	2185.4	
2	安装底座，50 mm x 75 mm x 10 mm，1包5个	BA2/M-P5	包	2	306.78	613.56	
3	安装底座，带径向通槽，50 mm x 75 mm x 10 mm	BA3/M	个	2	115.45	230.9	
4	半英寸杆套筒，长30mm，一包五个	PH30/M-P5	包	6	336.47	2018.82	
5	半英寸杆套筒，长40mm，一包五个	PH40/M-P5	包	5	345.54	1727.7	
6	半英寸杆套筒，长50mm，一包五个	PH50/M-P5	包	6	368.43	2210.58	
7	Ø12.7 mm 不锈钢接杆，L=30 mm，5根一包	TR30/M-P5	包	6	209.12	1254.72	
8	Ø12.7 mm 不锈钢接杆，L=40 mm，5根一包	TR40/M-P5	包	6	219.32	1315.92	
9	Ø12.7 mm 不锈钢接杆，L=150 mm，5根一包	TR150/M-P5	包	2	314.02	628.04	
10	Ø12.7 mm 不锈钢接杆，L=200 mm，5根一包	TR200/M	包	10	85.31	853.1	
11	Ø12.7 mm 不锈钢接杆，L=300 mm，5根一包	TR300/M	包	10	110.43	1104.3	
12	仪器搁板，9英寸x13英寸，M6螺孔	S913A/M	个	2	687.8	1375.6	
13	椭圆反射镜，宽带介质膜，1英寸，750 nm - 1100 nm	BBE1-E03	只	2	1125.9	2251.8	
14	非球面透镜，f = 11.0 mm，NA=0.25，WD = 5.8 mm，已安装，增透膜：1064 nm	C220TMD-1064	只	2	1088.41	2176.82	
15	Z轴平移安装座，兼容30 mm笼式系统	SM1ZA	只	6	1901.24	11407.44	
16	FC/APC光纤转接板，带SM1(1.035"-40)外螺纹，宽键(2.2 mm)	SM1FCA	只	10	315.5	3155.1002	

理学院强耦合物理国际研究实验室光学元件采购项目方案

17	SM1透镜套管, 1.0英寸螺纹深度, 带SM1RR卡环, 一包5个	SM1L10-P5	包	2	632.19	1264.38	
18	SM1透镜套管, 0.5英寸螺纹深度, 带SM1RR卡环, 一包5个	SM1L05-P5	包	2	558.37	1116.74	
19	SM1透镜套管, 0.3英寸螺纹深度, 带SM1RR卡环, 一包5个	SM1L03-P5	包	2	539.21	1078.42	
20	SM2透镜套筒, 螺纹深度0.5英寸, 包含一个卡环	SM2L05	个	2	245.4	490.8	
21	SM2透镜套筒, 螺纹深度1.0英寸, 包含一个卡环	SM2L10	个	2	286.57	573.14	
22	SM2透镜套筒, 螺纹深度3英寸, 包含一个卡环	SM2L30	个	2	352.19	704.38	
23	转接件, 带SM1外螺纹和SM2内螺纹	SM1A2	个	2	245.22	490.44	
24	Nd:YAG反射镜, Ø1英寸, 1047-1064 nm, 0° 到45° 入射角	NB1-K14	个	6	1394.93	8369.58	
合 计						48597.58	

